

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

A l'attention de SAADAoui SOFIAN

Copie à M. DUFOUR

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

CHARIOT A PORTEE VARIABLE JCB 540-170 N°
JCB5AFSGH01521602 N° 52380265



Intervention du 11/06/2026

Coordonnées du site :
Nom du site : MERCIER AUTO

Lieu d'intervention :
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Numéro d'affaire : 30220933
Référence du rapport : 30220933/1.27.12.R
Rédigé le : 11/06/2026
Par : Cédric DUFOUR
Ce document a été validé par son auteur

Références client
52380265

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque () ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.*

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Synthèse

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. DELOBEL Frédéric.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

CHARIOT A PORTEE VARIABLE : 1



Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER MOUSCRON
Marque: JCB Type: 540-170 n°série: JCB5AFSGH01521602 n°interne: 52380265

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MERCIER AUTO

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : CHARIOT A PORTEE VARIABLE

N° interne : 52380265

Localisation : MERCIER MOUSCRON

Marque : JCB

Type : 540-170

N° de série : JCB5AFSGH01521602

Année de mise en service : 2010

Année de fabrication : 2010

Point vérifié	Actions à entreprendre
4.4- Organes de roulement	Réduire les jeux constatés sur les roues directionnelles avant
Code Obs. : CD/110626/111158/0	Date de 1 ^{er} signalement : 11/06/2026 NOUVEAU
6.2c- Phare(s) de travail	Remettre en état les feux de signalisation code de la route
Code Obs. : CD/110626/111352/0	Date de 1 ^{er} signalement : 11/06/2026 NOUVEAU
7.8a- Vitrages	Replacer la vitre de porte manquante
Code Obs. : CD/110626/111057/0	Date de 1 ^{er} signalement : 11/06/2026 NOUVEAU
10.6- Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques	Remédier aux fuites hydrauliques du vérin d'inclinaison maitre coté droit
Code Obs. : CD/110626/111237/0	Date de 1 ^{er} signalement : 11/06/2026 NOUVEAU
10.8- Organes de transmission, accouplements, articulations	Réduire le jeu dans les points d'articulation des vérins d'inclinaison
Code Obs. : CD/110626/111026/0	Date de 1 ^{er} signalement : 11/06/2026 NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N°1	CHARIOT A PORTEE VARIABLE	N° série : JCB5AFSGH01521602
	Marque : JCB	N° interne : 52380265

	Type : 540-170	Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
	Année de mise en service : 2010	
	Année de fabrication : 2010	
	Localisation : MERCIER MOUSCRON	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. DELOBEL Frédéric

✗ Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques

Energie(s) : Hydraulique, Thermique	Carburant : Gazole
Effort au brin du treuil non précisé : Non	Charge à portée maximale (kg) : 600.0
Portée maximale (m) : 12.5	Charge à portée minimale (kg) : 4000
Portée minimale (m) : 3.89	Compteur horaire : 5155
Châssis : Automoteur	Indicateur : Charge / Moment
Marquage Constructeur : CE	

Avertisseur(s)

Sonore(s) : Charge / Moment, Recul	Lumineux : Charge / Moment
---	-----------------------------------

Équipements

(1)	Désignation : Bras de fourche	Vérifié : Oui
-----	--------------------------------------	----------------------

Capacité (kg) : 2050	Distance (mm) : 500
Nombre : 2	

Données géométriques fourche

Longueur (mm) : 1200	Largeur (mm) : 100
Epaisseur (mm) : 50	

(2)	Désignation : Anneau	Vérifié : Oui
-----	-----------------------------	----------------------

Capacité (kg) : 4000

Aspects documentaires

Carnet de maintenance

Modification importante : Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance
--

Charges et essais

Essais : Les essais en charge ont été réalisés avec la Charge Maximale d'Utilisation (à la portée indiquée le cas échéant).
--

Description et conditions d'exécution des essais

(5)

Fiche N°1	CHARIOT A PORTEE VARIABLE	N° série : JCB5AFSGH01521602
	Marque : JCB	N° interne : 52380265

Description : Bras de fourche : Charge posée, sur stabilisateurs, bras à l'horizontale Portée d'essai (m) : 3.89	Charge d'essai estimée (kg) : 4000
---	---

Déclenchement du limiteur de moment de renversement / CEC

Charge (kg) : 4000.0	Portée (m) : 3.9
-----------------------------	-------------------------

(6)

Description : Bras de fourche : Charge posée. sur pneumatiques, bras à l'horizontale Portée d'essai (m) : 2.93	Charge d'essai estimée (kg) : 4000
---	---

Déclenchement du limiteur de moment de renversement / CEC

Charge (kg) : 4000.0	Portée (m) : 3.0
-----------------------------	-------------------------

(7)

Description : Bras de fourche : Charge posée, sur stabilisateurs, bras relevée à 50° Portée d'essai (m) : 3.0	Charge d'essai estimée (kg) : 4000
--	---

Fiche N°1	CHARIOT A PORTEE VARIABLE	N° série : JCB5AFSGH01521602
	Marque : JCB	N° interne : 52380265

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques

Équipements

Suspentes

Appareil de mesure utilisé

A Aspects documentaires

A.1 Carnet de maintenance

A.2 Affichage capacité

A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)

A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation

A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE

A.14 Notice d'instruction

A.17 Rapports de vérification

B Conduite et manoeuvre de l'équipement

1 Accès installés à demeure

1.1 Accès à la cabine, au poste de conduite

3 Charpente

3.3 Contrepoids

3.13 Flèche, fléchette, télescope

4 Châssis

4.2 Blocage de suspension

4.4 Organes de roulement

4.7 Stabilisateurs

4.8 Traverses, longerons, faux-chassis

5 Source d'énergie

5.1 Dispositif de séparation générale

5.2 Equipements, canalisations

6 Eclairage incorporé à l'appareil

6.2a Gyrophare

6.2c Phare(s) de travail

7 Cabine - poste de conduite

7.1 Chauffage

7.2 Constitution, fixations, plancher

7.8a Vitrages

7.8b Essuie-glace

7.8c Rétrovision (miroir, caméra)

7.9 Eclairage

7.12 Siège

8 Organes de service et de manoeuvre

8.1 Mise en marche / Arrêt normal

8.2 Interdiction d'emploi

8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation

8.5 Identification des organes de service

8.6 Retour automatique au point neutre

8.7a Avertisseur sonore

8.7b Avertisseur lumineux

8.9 Protection contre les manoeuvres involontaires

9 Suspentes, tambours, poulies, dispositifs de préhension

9.2 Dispositifs de préhension

10 Mécanismes

10.1 Limiteur de vitesse du mouvement (absence d'emballement)

10.5 Freins des mouvements concourant au levage

10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques

10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations

10.9 Protection des organes mobiles de transmission

10.12 Freins de stationnement

10.16 Freins de translation

11 Dispositifs de sécurité

11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage

11.1b Limiteurs de course bas des mouvements de levage

11.2 Autres limiteurs de course / hors course

11.4 Limiteur de moment de renversement, CEC

11.19 Indicateur de dévers

11.26 Asservissement levage/stabilisateurs

12 Charges et essais

Description et conditions d'exécution des essais

«Référentiel» GRUE MOBILE 12