



Bureau Veritas Exploitation SAS

LIEVIN
11 rue Léon Blum
62800 LIEVIN France
Téléphone : 03 21 44 99 00
Mail : cedric.dufour@bureauveritas.com

A l'attention de SAADAOUI SOFIAN

MERCIER AUTO
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Copie à M. DELOBEL

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

PELLE CATERPILLAR 308E2 CR N° CAT0308EVFJX05976 N°
9831



Intervention du 15/01/2026

Coordonnées du site :
Nom du site : MERCIER AUTO

Lieu d'intervention :
100B RUE DU PLAVITOUT
7700 MOUSCRON

Numéro d'affaire : 20481430
Référence du rapport : 20481430/2.111.6.R
Rédigé le : 15/01/2026
Par : Cédric DUFOUR
Ce document a été validé par son auteur

Références client
9831

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque () ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.*

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Synthèse

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. DELOBEL Frédéric.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

PELLE : 1



Fiche n° 1 : Localisation : MERCIER MOUSCRON
Marque: CATERPILLAR Type: 308E2 CR n°série: CAT0308EVFJX05976 n°interne:
9831

Avis général : **Satisfaisant.**

Fiche N°1	PELLE	N° série : CAT0308EVFJX05976
	Marque : CATERPILLAR	N° interne : 9831

	Type : 308E2 CR	
	Année de mise en service : 2018 Année de fabrication : 2018	Texte de référence : Arrêté du 5 mars 1993 modifié et arrêté du 1er mars 2004
	Localisation : MERCIER MOUSCRON	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. DELOBEL Frédéric



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Energie(s) : Hydraulique, Thermique	Carburant : Gazole
C.M.U. (kg) : 2030	Compteur horaire : 3714
Charge à portée maximale (kg) : 820.0	Portée maximale (m) : 6.79
Charge à portée minimale (kg) : 2030	Portée minimale (m) : 4.0
Marquage Constructeur : CE	

Avertisseur(s)

Sonore(s) : Charge / moment

Équipements

(1)

Désignation : Anneau	Vérifié : Oui
-----------------------------	----------------------

Type : Anneau sur la biellette	Capacité (kg) : 4000
Autres données : Balancier de 2,21m	

(2)

Désignation : Anneau	Vérifié : Oui
-----------------------------	----------------------

Type : deux anneaux sur l'attache rapide	Capacité (kg) : 1500
---	-----------------------------

Aspects documentaires

Carnet de maintenance

Modification importante : Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance
--

Charges et essais

Essais : Les essais en charge ont été réalisés avec la charge maximale d'utilisation (à la portée indiquée le cas échéant)

Description et conditions d'exécution des essais

Description : Anneau à 2 m du sol: Charge suspendue, Lame en appuie	Charge d'essai estimée (kg) : 820
Portée d'essai (m) : 6.79	

Fiche N°1	PELLE	N° série : CAT0308EVFJX05976
	Marque : CATERPILLAR	N° interne : 9831

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques Équipements Appareil de mesure utilisé Suspentes A Aspects documentaires A.1 Carnet de maintenance A.2 Affichage capacité A.4 Affichage divers (plaques constructeur...) A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE A.14 Notice d'instructions A.17 Rapports de vérification B Conduite et manoeuvre de l'équipement 1 Accès installés à demeure 1.1 Accès à la cabine, au poste de conduite 3 Charpente 3.3 Lests et contrepoids (constitution, fixation, arrimage) 3.9 Ossature, flèche, bras, balancier, tourelle 4 Châssis 4.4 Organes de roulement (chenilles, pneumatiques, ...) 4.7 Stabilisateurs 4.8 traverses, longerons, châssis 5 Source d'énergie 5.1 Dispositif de séparation générale 5.2 Equipements, canalisations, enrouleurs 6 Eclairage incorporé à l'appareil 6.2c Phare(s) de travail 7 Cabine - poste de conduite 7.1 Chauffage 7.2 Constitution, fixations, plancher 7.5 Protection de l'opérateur 7.6 Protection des organes mobiles accessibles depuis le poste de conduite 7.7a Ceinture de sécurité 7.7b Siège 7.8a Vitrages 7.8b Essuie-glace 7.8c Rétroviseur 7.9 Eclairage cabine	8 Organes de service et de manoeuvre 8.1 Mise en marche / Arrêt normal 8.2 Interdiction d'emploi (dispositifs de condamnation, ...) 8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation 8.5 Identification des organes de service 8.6 Retour automatique au point neutre 8.7a Avertisseur sonore 8.7b Avertisseur lumineux 9 Suspentes, tambours, poulies, dispositifs de préhension 9.2 Dispositifs de préhension 10 Mécanismes 10.1 Limiteur de vitesse (absence d'emballement) 10.5 Freins des mouvements concourant au levage 10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques 10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations 10.9 Protection des organes mobiles de transmission 10.12 Frein de stationnement 10.13 Freins d'orientation 10.16 Freins de translation 11 Dispositifs de sécurité 11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage 11.1b Limiteurs de course bas des mouvements de levage 11.2 Autres limiteurs de course / hors course 11.39 Dispositifs d'immobilisation et d'arrimage (transport) 11.40 Sécurité de siège ou dispositif équivalent 12 Charges et essais Description et conditions d'exécution des essais
---	---

«Référentiel» ENGINS DE TERRASSEMENT 11