



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92430742

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/03/2025		25016834	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/11/2019 : 68879 km / 18/11/2021 : 82266 km / 14/11/2023 : 98076 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
11/03/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DX-574-PD (F)		17/01/2022		24/11/2015	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		SANDERO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU15SDCJ554003637		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP000C929		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
109795					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DX-574-PD CT:11/03/2027 N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : UU15SDCJ554003637 N° D'IMPRIMÉ : T92430742 S084T149 25016834 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %		4 %	
Forces verticales :		745 daN		421 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		293 daN	271 daN	174 daN	167 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		8 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		293 daN	271 daN	174 daN	167 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		20 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:0.21 m-1 C2:0.12 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.8 %		-2.3 %	