



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92386776

Exemplaire conservé par le centre

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																																																																							
Contrôle technique périodique		14/04/2025		25017274																																																																							
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule																																																																									
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		<b>Défaillances mineures :</b>																																																																									
13/06/2025		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D																																																																									
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b>																																																																									
Contre-visite		05/05/2020 : 138127 km / 13/08/2020 : 153061 km / 11/10/2022 : 202479 km / 27/10/2023 : 227699 km / 26/02/2025 : 244447 km																																																																									
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S084T149		N° D'AGRÈMENT : 084C1118																																																																									
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO		SIGNATURE :																																																																									
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002																																																																											
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>																																																																									
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																							
EA-289-NJ (F)		31/10/2022		17/03/2016																																																																							
Marque		Désignation commerciale																																																																									
CITROEN		JUMPER																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																							
VF7YBTMFB12959638		N1		CTTE																																																																							
Type / CNIT		Energie																																																																									
N10CTRCT015G954		GO																																																																									
Document(s) présenté(s)																																																																											
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																											
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																									
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-9.2 m/km</td> </tr> <tr> <td><b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">7 %</td> </tr> <tr> <td><b>Forces verticales</b> :</td> <td colspan="2">1291 daN</td> <td colspan="2">859 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>455 daN</td> <td>527 daN</td> <td>317 daN</td> <td>310 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td colspan="2">14 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>455 daN</td> <td>527 daN</td> <td>317 daN</td> <td>310 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td colspan="4">74 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">17 %</td> </tr> <tr> <td><b>Émissions à l'échappement</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td> <td colspan="2">C1:&lt;0.1 m-1</td> <td colspan="2">C2:&lt;0.1 m-1</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-2.0 %</td> <td colspan="2">-0.8 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	-9.2 m/km				<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	5 %		7 %		<b>Forces verticales</b> :	1291 daN		859 daN		<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	455 daN	527 daN	317 daN	310 daN	Déséquilibre (<20%) :	14 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	455 daN	527 daN	317 daN	310 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	74 %				<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	17 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1		<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-0.8 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																								
	G	D	G	D																																																																							
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	-9.2 m/km																																																																										
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	5 %		7 %																																																																								
<b>Forces verticales</b> :	1291 daN		859 daN																																																																								
<b>Frein de service</b>																																																																											
Forces de freinage :	455 daN	527 daN	317 daN	310 daN																																																																							
Déséquilibre (<20%) :	14 %		3 %																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	455 daN	527 daN	317 daN	310 daN																																																																							
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	74 %																																																																										
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	17 %																																																																										
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																											
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1																																																																								
<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-0.8 %																																																																								
EA-289-NJ CT:13/06/2025		S084T149 25017274 XXXXXXXXXX																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF7YBTMFB12959638 N° D'IMPRIMÉ : T92386776																																																																											