



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92386877

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/04/2025		25017375	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
22/04/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084D1028					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EN-828-MJ (F)		12/07/2021		21/06/2017	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		2008			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3CUHMZ6HY068707		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP048P287		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
113284					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EN-828-MJ CT:22/04/2027					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF3CUHMZ6HY068707 N° D'IMPRIMÉ : T92386877					
S084T149 25017375 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		20 %		2 %	
Forces verticales :		683 daN		500 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		279 daN	258 daN	178 daN	180 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		279 daN	258 daN	178 daN	180 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.17 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.15 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.000			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.2 %		-2.4 %	