



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92308835

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		10/06/2025	25017922																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations D 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée AR Défaillances mineures : 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG, D Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/02/2020 : 274946 km / 02/10/2020 : 285402 km / 05/10/2020 : 285492 km / 19/05/2025 : 365025 km																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																						
09/08/2025																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S084T149																																																																																																						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002																																																																																																						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 084C1118																																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
DY-464-XC (F)		14/01/2016	10/12/2008																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																				
RENAULT		MEGANE																																																																																																				
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																			
VF1BZ0N0640730600		M1	VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																				
MRE5532AX416		GO																																																																																																				
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																																						
365335																																																																																																						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																						
DY-464-XC CT:09/08/2025																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF1BZ0N0640730600 N° D'IMPRIMÉ : T92308835																																																																																																						
S084T149 25017922 XXXXXXXXXX																																																																																																						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-4.5 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>912 daN</td><td></td><td></td><td>507 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>347 daN</td><td></td><td>332 daN</td><td>232 daN</td><td></td><td>188 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>5 %</td><td></td><td></td><td>19 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>347 daN</td><td></td><td>332 daN</td><td>232 daN</td><td></td><td>188 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="6">77 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">18 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(1.17 m-1)</td><td>C1:0.45 m-1</td><td></td><td>C2:0.58 m-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-0.9 %</td><td></td><td></td><td>-0.7 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.8 %</td><td></td><td></td><td>-3.0 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-4.5 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			4 %		Forces verticales :		912 daN			507 daN		Frein de service							Forces de freinage :	347 daN		332 daN	232 daN		188 daN	Déséquilibre (<20%) :		5 %			19 %		Forces de freinage (efficacité) :	347 daN		332 daN	232 daN		188 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(1.17 m-1)	C1:0.45 m-1		C2:0.58 m-1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %			-0.7 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %			-3.0 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-4.5 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			4 %																																																																																																	
Forces verticales :		912 daN			507 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	347 daN		332 daN	232 daN		188 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		5 %			19 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	347 daN		332 daN	232 daN		188 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %																																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
Opacité des fumées(1.17 m-1)	C1:0.45 m-1		C2:0.58 m-1																																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %			-0.7 %																																																																																																		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %			-3.0 %																																																																																																		