



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92308979

Exemplaire conservé par le centre

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| NATURE DU CONTRÔLE | | (3) DATE DU CONTRÔLE | | N° DU PROCÈS-VERBAL | |
| Contrôle technique périodique | | 20/06/2025 | | 25018065 | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | | | <p>Défaillances majeures :</p> <p>2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G, D</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD</p> <p>4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD</p> <p>5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD</p> <p>3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/09/2020 : 94497 km / 14/09/2022 : 119504 km</p> | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | | | | |
| 19/08/2025 | | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | | |
| Contre-visite | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S084T149 | | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO | | | | | |
| (3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002 | | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : 084D1028 | | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | | Date d'immatriculation | | Date de 1ère mise en circulation | |
| EE-653-ML (F) | | 15/09/2020 | | 09/08/2016 | |
| Marque | | Désignation commerciale | | | |
| FIAT | | 500L | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | | (5) Catégorie internationale | | Genre | |
| ZFA19900005339715 | | M1 | | VP | |
| Type / CNIT | | Energie | | | |
| M10FATVP049T296 | | ES | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | | | | |
| 151420 | | | | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | | DATE : | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | |
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | | |
| | | AVANT | | ARRIÈRE | |
| | G | D | G | D | |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -2.3 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 3 % | | | 8 % | |
| Forces verticales : | 834 daN | | | 615 daN | |
| Frein de service | | | | | |
| Forces de freinage : | 302 daN | 296 daN | 199 daN | | 188 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | | 6 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 302 daN | 296 daN | 199 daN | | 188 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : | 67 % | | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 25 % | | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | | |
| CO ralenti (≤0.3 %) : | 0 % | CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : | 0 % | Lambda (0.97 à 1.03) : | 1.022 |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -2.6 % | | -4.0 % | | |

EE-653-ML

CT:19/08/2025

N° D'AGRÈMENT : S084T149

N° SÉRIE : ZFA19900005339715

N° D'IMPRIMÉ : T92308979

S084T149
25018065
XXXXXXXXXX