



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92487942

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		08/09/2025		25019095	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
07/09/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084D1028					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EY-883-CX (F)		13/02/2020		13/06/2018	
Marque		Désignation commerciale			
SMART		FORFOUR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WME4530911Y186308		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
45152E5Z0ZZBAA401		EL			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
99535					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EY-883-CX CT:07/09/2027					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : WME4530911Y186308 N° D'IMPRIMÉ : T92487942					
S084T149 25019095 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		10 %		6 %	
Forces verticales :		622 daN		622 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		213 daN	208 daN	188 daN	185 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		213 daN	208 daN	188 daN	185 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		32 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.5 %		-1.9 %	