



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92528571

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020533

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC
Tél : 0490768002

Défaillances majeures :

4.4.2.a.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Totalement inopérante

Défaillances mineures :

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/12/2022 : 164400 km / 28/07/2025 : 211302 km / 24/11/2025 : 214992 km

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084C1118

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CN-163-LS (F) 20/12/2013 30/11/2012

Marque Désignation commerciale

FORD B-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WF0KXXERJKCY21365 M1 VP

Type / CNTI Energie

M10FRDVP024D110 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

215015

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIERE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	4 %		3 %
Forces verticales :	816 daN		561 daN
Frein de service			
Forces de freinage :	289 daN	296 daN	243 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	3 %		6 %
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	296 daN	243 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	76 %		230 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.54 m^{-1}) C5:0.53 m-1 C6:0.43 m-1 C7:0.48 m-1 Moyenne:0.48 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.0 %

-1.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.1 %

-1.3 %

CN-163-LS

CT:05/03/2026

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : WF0KXXERJKCY21365

N° D'IMPRIMÉ : T92528571

S084T149
26020533
XXXXXXXXXX