



N° D'IMPRIMÉ T 01178507

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		24/02/2026		26000233	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GW-990-BW (F)		29/03/2024		29/03/2024	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		CRAFTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WV1ZZZSY1R9042261		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10VWGCTAM1R746		GO			
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
108662					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		2 %	
Forces verticales :		1451 daN		930 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		509 daN	518 daN	372 daN	364 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :		509 daN	518 daN	372 daN	364 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %					
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :		-0.9 %		-0.7 %	