



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92568475

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		12/03/2026	26021333																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD																																																																																																				
11/05/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/12/2024 : 89741 km																																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S084T149																																																																																																						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002																																																																																																						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 084D1028																																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																																				
FW-975-DM (F)	10/04/2021	29/12/2020																																																																																																				
Marque	Désignation commerciale																																																																																																					
SKODA	KAMIQ																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																				
TMBGK6NW6L3071022	M1	VP																																																																																																				
Type / CNIT	Energie																																																																																																					
M10SKDVP025D200	ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
127165																																																																																																						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																																				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																						
FW-975-DM CT:11/05/2026																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : TMBGK6NW6L3071022 N° D'IMPRIMÉ : T92568475		S084T149 26021333 XXXXXXXXXX																																																																																																				
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td colspan="2">+0.0 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td colspan="2">0 %</td><td></td><td colspan="2">5 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td colspan="2">817 daN</td><td></td><td colspan="2">526 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>290 daN</td><td>285 daN</td><td>182 daN</td><td></td><td>189 daN</td><td></td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>290 daN</td><td>285 daN</td><td>182 daN</td><td></td><td>189 daN</td><td></td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="6">70 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">25 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td colspan="2">1.094</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-2.4 %</td><td colspan="2">-2.5 %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-1.4 %</td><td colspan="2">-3.1 %</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			5 %		Forces verticales :		817 daN			526 daN		Frein de service							Forces de freinage :	290 daN	285 daN	182 daN		189 daN		Déséquilibre (<20%) :		2 %		4 %			Forces de freinage (efficacité) :	290 daN	285 daN	182 daN		189 daN		Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.094		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %		-2.5 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-3.1 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			5 %																																																																																																	
Forces verticales :		817 daN			526 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	290 daN	285 daN	182 daN		189 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		2 %		4 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	290 daN	285 daN	182 daN		189 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %																																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.094																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %		-2.5 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-3.1 %																																																																																																			