PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92778211

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/05/2026	26021939

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC
Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084C1050

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CJ-145-LP (F)	03/08/2012	03/08/2012

Marque	Désignation commerciale
ALFA ROMEO	MITO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZAR95500001194098	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10ALFVP000D046	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

178801

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CJ-145-LP

CT:05/07/2026

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : ZAR95500001194098

N° D'IMPRIMÉ : T92778211

S084T149
26021939
XXXXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/09/2018 : 88250 km / 24/09/2020 : 112510 km / 05/10/2022 : 136402 km / 05/10/2024 : 166386 km / 02/12/2024 : 167753 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	11 %		5 %	
Forces verticales :	808 daN		425 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	310 daN	305 daN	157 daN	154 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	310 daN	305 daN	157 daN	154 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C4:1.15 m-1 C5:1.34 m-1 C6:1.13 m-1 Moyenne:1.21 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -4.0 %