



N° D'IMPRIMÉ T 01185042

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		22/06/2026		26000261	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084D1028					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GT-211-SP (F)		23/01/2024		23/01/2024	
Marque		Désignation commerciale			
MERCEDES BENZ		CLASSE A			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
W1K3F1ABXRV199372		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MC3VPTT83612		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
53059					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		7 %	
Forces verticales :		980 daN		570 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		347 daN	305 daN	211 daN	196 daN
Déséquilibre (<20%) :		13 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		347 daN	305 daN	211 daN	196 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		68 %			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.2 %		-2.2 %	