



N° D'IMPRIMÉ T 01185044

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		20/07/2026		26000263	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084S1037					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GX-583-FX (F)		31/05/2024		31/05/2024	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		TRAFIC			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1EL000471752641		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
ABSENT		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
10800					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+9.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		13 %	
Forces verticales :		1324 daN		915 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		477 daN	422 daN	313 daN	324 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		477 daN	422 daN	313 daN	324 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 68 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.7 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :		+1.0 %		+0.5 %	