



N° D'IMPRIMÉ T 01185050

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		02/10/2026		26000269	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement AVG Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
HA-428-GV (F)		20/11/2024		20/11/2024	
Marque		Désignation commerciale			
MERCEDES BENZ		CLASSE A			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
W1K3F1AB0SJ487995		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MB2VP118U211		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
39023					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-8.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		2 %	
Forces verticales :		960 daN		527 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		345 daN	334 daN	207 daN	202 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :		345 daN	334 daN	207 daN	202 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.3 %		-1.9 %	