

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		08/10/2026	26023915
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques : 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée ARG	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances majeures : 1.1.15.a.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage ARG 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ARD , ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG, AVD	
08/10/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT :	S084T149		
(9)RAISON SOCIALE :	SARL VERIFAUTO		
(3) COORDONNÉES :	300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002		
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT :	084D1028		
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
DL-530-RG (F)	12/11/2014	12/11/2014	
Marque	Désignation commerciale		
IVECO	35C JPM		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
ZCFC2359405007559	N1	CTTE	
Type / CNIT	Energie		
N10VECCT631Y816	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
194475			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
DL-530-RG CT:08/10/2026			
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC2359405007559 N° D'IMPRIMÉ : T92831554		S084T149 26023915 XXXXXXXXXX	
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +8.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 23 % Forces verticales : 1486 daN 1282 daN Frein de service Forces de freinage : 579 daN 534 daN 451 daN 445 daN Déséquilibre (<20%) : 8 % Forces de freinage (efficacité) : 579 daN 534 daN 451 daN 445 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.53 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.6 %	