



N° D'IMPRIMÉ T 01185054

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		07/10/2026		26000273	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084D1028					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GR-441-MW (F)		29/09/2023		29/09/2023	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		CRAFTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WV1ZZSY3R9006670		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10VWGCTAL78140		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
78038					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		7 %		0 %	
Forces verticales :		1478 daN		1423 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		520 daN	473 daN	514 daN	477 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		520 daN	473 daN	514 daN	477 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :		68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		28 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.34 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :		-1.2 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.3 %		-3.0 %	