



N° D'IMPRIMÉ T 01185055

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		07/10/2026		26000274	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P22A7 P03AE P03AF P229E P03AC			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084D1028					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GR-779-KF (F)		26/09/2023		26/09/2023	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		CRAFTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WV1ZZZSY9R9006222		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10VWGCTAL78140		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
125373					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		2 %	
Forces verticales :		1538 daN		1596 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		489 daN	484 daN	497 daN	486 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :		489 daN	484 daN	497 daN	486 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		27 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.34 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.6 %		-1.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.1 %		-2.1 %	